



满足您的过滤需求是我们的目标。

反渗透膜片/纳滤膜片

膜片实验是工业应用的基础

产品参数

反渗透膜片 型号	截留率 (%)	水通量 (LMH)	可互换产品		典型应用
			品牌	型号	
R01	99.5	50	DOW	BW30FR	水处理；料液浓缩； 海水淡化；废水处理等
R02	99.2	67		LE	
R03	99.1	55		XLE	
R04	99.1	45		SW30	

R01, R02 的水通量和截留率是基于测试条件为: 2000ppm NaCl, 225psi (1.55MPa), 25°C;

R03: 2000ppm NaCl, 125psi (0.86MPa), 25°C;

R04: 32000ppm NaCl, 5ppm Boron, 800psi (5.5MPa), 25°C。

纳滤膜片 型号	截留率 (%)	水通量 (LMH)	可互换产品		典型应用
			品牌	型号	
NF1	97	55	DOW	NF90	软化水；酸碱回收； 贵金属回收； 染料浓缩、脱盐； 乳清脱盐；抗生素浓缩； 多聚糖脱盐； BOD/COD脱除等
NF2	97	40		NF245	
NF3	97	65		NF270	
NF4	95	50	GE	DL	
NF5	99.1	38		DK	
NF6	99.5	60	KOCH	Se1R0 MPS-34	

NF1-NF3 的水通量和截留率是基于测试条件为: 2000ppm MgSO₄, 70psi (0.48MPa), 25°C;

NF4-NF5: 2000ppm MgSO₄, 110psi (0.76MPa), 25°C;

NF6: 2000ppm, MgSO₄, 142psi (1.0 MPa), 25°C。

注: 以上数据有可能在15%的范围内变化; 产品更新后, 性能规范有可能变化。

附: 小/中试是工业应用的基础, 膜片标准宽度是40英寸, 我们提供膜片样品。

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869

传真: 86-10-89496839