



满足您的过滤需求是我们的目标

SS-UE001-8040 超滤膜

应用于制药, 生物, 食品和乳制品行业

产品描述

膜化学成份:	聚酰胺复合膜(PA)
截留分子量:	1,000 道尔顿
结构:	卷式卫生级网格外观, 有挡板
可选择性:	流道网: F=31 mil, G=46 mil, H=65 mil, I=80 mil 膜元件外观: N= 无留尾; T= 有留尾

规格参数

型号	有效膜面积			
	FNT 流道(31mil) ft ² (m ²)	GN/T 流道(46mil) ft ² (m ²)	HN/T 流道(65mil) ft ² (m ²)	IN/T 流道(80mil) ft ² (m ²)
SS-UE001-8040	370 (34.3)	270 (25.0)	210 (19.5)	189 (17.5)

我公司提供特殊流道膜元件的定制服务

操作条件


推荐操作压力:	145-360 psi (10.0-25.0 bar)
最大操作压力:	435 psi (30.0 bar)
运行温度范围:	41-131°F (5-55°C)
清洗温度范围:	105-122°F (40-50°C)
连续运行pH范围 (25°C):	3.0-10.0
在线清洗pH范围 (25°C):	2.0-11.0

特殊行业应用请联系我们

设计参数

进料量:	F 流道:95-108 gpm
	G 流道:120-134 gpm
	H 流道:142-158 gpm
	I 流道:165-183 gpm
单支膜元件设计压降:	F 流道:12-15 psi (0.8-1.0bar)
	G 流道:15-20 psi (1.0-1.4bar)
	H 或 I 流道:15-25 psi (1.0-1.7bar)

外形尺寸



型号	A inches (mm)	B inches (mm)	C inches (mm)
SS-UE001-8040	40.0 (1016)	8.0 (203)	1.138 (28.9)

中科瑞阳膜技术(北京)有限公司 www.risingsunmem.com

地址: 中国北京市顺义区林河工业开发区顺仁路51号 邮编: 101300

电话: 86-10-89496869 传真: 86-10-89496839